



Un classique pour votre mur

Ø 70 ml / m²
(verdünnt)

Réalisez vos idées créatives avec le Liant pour glacis LEINOS! Lorsqu'il est mélangé avec des concentrés de pigments LEINOS, des variations de couleur et des nuances infinies sont possibles. En outre, en combinaison avec les différentes techniques d'application (pinceau, éponge, etc.) la surface du mur se voit attribuer un caractère indéniablement unique. De plus, l'application est si simple que vous n'avez pas besoin d'être un «professionnel» pour obtenir de bons résultats!

0,75 l ≈ 50 m²
2,5 l ≈ 180 m²
10 l ≈ 720 m²

EN UN COUP D'OEIL

Liant pour glacis est transparent à base d'eau et purement végétale, pour l'intérieur. Très concentré (diluer 1: 5 - 6 avec de l'eau), perméable à la diffusion et non jaunissant. Peut être utilisé non dilué pour la protection de revêtements. Traitement avec une brosse, une éponge naturelle ou un chiffon. Sèche après environ 2 à 4 heures, selon la température ambiante, sec à coeur après 24 heures. Consommation: 1 l dilué pour environ 15 m² par couche. Nettoyer les outils avec de l'eau.

TRAITEMENT

Avant d'appliquer le glacis, la surface doit être fraîchement peinte en blanc (également teintée selon le projet). Cela se fait soit avec la peinture émulsion de résine naturelle LEINOS, soit, de préférence, avec le pinceau et le rouleau avec le crépis LEINOS à grain fin. Vous pouvez appliquer les deux produits au rouleau, mais une surface brossée s'harmonise mieux avec le glacis, cela donnera plus de caractère. Les papiers peints destinés à être peints (comme le papier ingrain) peuvent également être enduit de glacis s'ils ne sont pas trop structurés. Une structure ou une surface de papier peint ne doit pas être plus grossière que le grain d'un papier peint en copeaux de bois fins ou moyens.

Mélange du glacis

LEINOS Liant pour glacis est mélangé dans un rapport de 1 partie de Liant et 5 à 6 parties d'eau. Avec une boîte de 0,75 l, vous obtenez environ 5 litres de mélange de liant pour glacis (1 x 750 ml de liant + 6 x 750 ml d'eau = 5,25 l). Avec 5 litres, la couverture est d'environ 75 m² par couche. Ajouter la quantité souhaitée de concentré pigmentaire LEINOS. En fonction de la teinte et de l'intensité de couleur désirée, testez au préalable avec environ 1 à 2 cuillères à café de concentré de pigment par litre de mélange liant / eau. Pour la technique de l'éponge ou chiffon il ne faut pas trop diluer le glacis.

Application du glacis

Le glacis est généralement appliqué avec une brosse ovale, mais il est également possible de tamponner avec une éponge naturelle ou avec un chiffon.

Avec une brosse:

Lors de l'application avec une brosse, la surface doit être réalisée rapidement afin d'éviter les démarcations provoquées par un séchage prématuré. Travailler mur par mur d'un coin à l'autre et si possible mouillé sur mouillé. Appliquer le glacis finement et en mouvements circulaires ("chiffre huit couché"), si possible sans pause. Après séchage (environ 2-4 heures), effectuez un deuxième passage: si vous recommencez avec le même glacis, vous obtiendrez des dégradés très doux et une texture plutôt sobre. Il devient plus vivant si vous mélangez une deuxième teinte légèrement plus foncée et appliquez-la sur la première couche plus claire. Vous pouvez répéter ce processus plusieurs fois jusqu'à ce que vous obteniez le résultat souhaité. En règle générale, cependant, l'effet souhaité peut être obtenu avec 2 à 3 applications de glacis.

Avec une éponge:

Ici aussi, il est conseillé d'appliquer d'abord le glacis au pinceau afin de donner à la surface une teinte de base qui servira de base à votre technique de tamponnage. Après séchage, mélangez une deuxième couleur de glaçage de votre choix, trempez un peu l'éponge dans cette couleur et tamponnez-la à nouveau (par exemple sur un couvercle de seau propre). Tamponnez ensuite légèrement l'éponge sur la surface à dessiner, étalée sur tout le mur. Laissez d'abord les espaces plus grands, puis fermez-les progressivement. Les espaces peuvent également être fermés avec une autre teinte. Tamponnez à différents angles et aussi souvent et dans autant de nuances de couleurs que vous le souhaitez. Habituellement, une teinte de base et deux "couleurs de tamponnage" différentes sont utilisées.

Avec un chiffon roulé :

Il est similaire à la technique de l'éponge: tout d'abord, un glacis de base colorée doit être appliquée avec le pinceau. Après séchage, vous pouvez ensuite rouler le chiffon, qui a été trempé dans une deuxième teinte et essoré à nouveau. Si les contrastes sont devenus trop «nets» pour vous à la fin, vous pouvez appliquer un glacis final - par ex. B. comme dans la couleur de base - cela rend la surface à nouveau plus homogène.

TRUCS ET ASTUCES

Des écoulements doux peuvent être obtenus si le support est apprêté avec enduit LEINOS au lieu de la peinture émulsion de résine naturelle LEINOS. Si vous souhaitez obtenir des glacis très forts à foncés, vous pouvez teinter l'enduit Travaillez du clair au foncé, appliquez donc toujours la teinte plus claire en premier. Mesurez la quantité de pigment que vous avez ajoutée avec une seringue afin de pouvoir restaurer la même teinte à tout moment. Avec un pinceau, vous devez de préférence peindre "chiffre huit couché" afin de répartir le glacis. Mais vous pouvez aussi travailler en croix ou simplement dans une seule direction. Essayez différentes choses! Si vous avez appliqué trop de glacis tamponnez le dès que possible ! Ne pas brosser dans une zone qui a déjà séché et ne pas travailler trop longtemps au même endroit, risque de fendillement. Remuez le glacis de temps en temps pour que les pigments ne se déposent pas.

CONSEIL SUPPLÉMENTAIRE:

Combinez votre glacis mural avec une bordure en utilisant la technique du pochoir! Utilisez les concentrés de pigments LEINOS non dilués ainsi qu'un pochoir standard et un pinceau à pointiller. Travaillez ou tamponnez avec un peu de peinture sur le pinceau pour que le matériau ne passe pas derrière le pochoir! Si la bordure est trop prononcée, appliquez une autre couche de glacis sur toute la surface, cela crée un bel effet qui homogénéise également l'apparence.

Application:

Glacis muraux colorés perméables à la vapeur en association avec les concentrés de pigments LEINOS 668 pour les pièces à vivre.

Propriétés techniques:

Agent de liaison transparent avec une bonne perméabilité à la vapeur d'eau. Non jaunissant. Peut être dilué avec de l'eau. Concentré très riche, par conséquent le liant 646 doit être mélangé avec de l'eau dans un rapport de 1: 5 - 6 avant application.

Teinte:

Incolore après séchage, sans pigment.

Composition:

Eau, savon à la gomme laque, savon à la résine naturelle, cire de carnauba, cire d'abeille, méthylcellulose, potasse, benzisothiazolinone. Teneur en COV <1 g / l. Valeur limite UE max. 30 g / l (catégorie «a» à partir de 2010)

Sous couche et préparation :

Le support doit être sec, ferme, propre, exempt de graisse et de poussière et sans aucun ingrédient pénétrant.

Mise en œuvre:

Avec une brosse, une éponge ou un chiffon. Température ambiante et de surface supérieure à 15 ° C

A. Finition:

1. Pré-enduire de préférence avec la peinture en émulsion de résine naturelle LEINOS 660. La peinture murale LEINOS Caséine 640 est moins appropriée comme support de glacis.
2. Mélangez le liant 646 dans un rapport de 1: 5 - 6 avec de l'eau.
3. À l'aide d'un fouet, incorporer de petites portions de concentré de pigment LEINOS 668 directement dans le liant dilué 646.
4. Appliquez le glacis rapidement afin que la glaçure ne sèche pas et ne forme pas des bords. Après une période de séchage intermédiaire de 2 à 4 heures, appliquez la couche suivante. Appliquer au moins 2, mieux 3 couches. Travaillez toujours du clair au foncé. Ne pas appliquer plus de 2 à 3 couches de glacis par jour
Notez s'il vous plaît: Remuez régulièrement le glacis pendant l'application!

Durée de séchage:

Sec après 2 à 4 heures, sec à coeur après environ 24 heures.

Emballage et utilisation :

Environ 1 litre de liant de glaçage prêt à l'emploi 646 dilué avec de l'eau est nécessaire pour 15 m². Cela correspond à environ 70 ml / m² de surface de paroi (15 ml / m² non dilué), mais peut varier en fonction du support.

Contenants	Suffit pour...*
0,75l	50 m ²
2,5l	180 m ²
10l	720 m ²

* Consommation moyenne par couche

Stockage et durabilité:

Fermé dans bidon d'origine, stable pendant environ 12 mois. Utilisez immédiatement le liant dilué. Conserver au frais, au sec et fermé. Protéger du gel!

Elimination:

Selon les réglementations locales et officielles. Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures

ménagères. EAK 08 01 03.

Nettoyage des outils:

Eau et savon végétal LEINOS 930.

GISCODE:

M-GF 01

Conseils de prudence:

Contient 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Tenir hors de portée des enfants.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Recyclez le contenu / récipient correctement.

Hotline allergie: 00 33 3 88 92 49 92