Ø 70 ml / m²

0,75 l ≈	11 m²
2,5 l ≈	36 m²
10 l ≈	144 m²

Lasure extérieure 260

Lasure pour bois décorative résistante aux intempéries .

Avec protection contre les champignons

Application:
Protection imperméable contre les intempéries à pores ouverts en extérieur, avec film de protection contre les attaques fongiques.

Pour les surfaces en bois absorbantes: fenêtres et portes extérieures, clôtures, pergolas, surplombs de toiture, bardeaux, revêtement en bois, maisons en bois.

Propriétés techniques:
Lasure hydrofuge perméable à l'eau. Testé selon les directives ihd et ift de Rosenheim pour la décoloration et la perméabilité à la vapeur d'eau,

la compatibilité avec les profils d'étanchéité, la résistance aux intempéries.

Testée pour le comportement de migration selon DIN EN 71, partie 3. Résiste à la salive et à la transpiration selon DIN 53160. Ne convient pas aux sols.

Teinte:
002 incolore (sans protection UV), 022 Pin 042 Teck foncé 056 Rouge nordic, 062 Noyer, 072 Chêne, 082 Palissandre, 123 Bleu clair, 202Blanc (ne pas exposer aux intempéries), 212 gris clair, 733 Gris anthracite. Consulter nuancier lasure 260.

Composition:
Standolie huile de lin-Résine naturelle cuite,standolie huile de ricin, standolie huiles de bois, huile de lin, Isoparaffine, Kaolin, Cire micronisée, pigments minéraux, carbonat de zinc, argile, Jodo-propynyl-butyl-carbamat, extraits secs. COV max 480 g/l. EU-max. 700 g/l (Categorie "f" ab 2010)

Sous couche et préparation :
Pour de meilleurs résultats, veuillez vous référer aux fiches techniques des produits utilisés. La surface doit être sèche, ferme, propre, exempte de graisse,de poussière et absorbante.

Mise en œuvre:
S'applique au pinceau, rouleau, pistolet. à une température supérieure à 15°C.

- **A. Application sur des surfaces non traitées ou absorbantes:**
  - Pré-ponçage avec grain 180 dans le sens des fibres du bois.
  - Appliquer sous-couche réf 150.Puis 2 - 3 fines couches de lasure réf 260.
  - Pour de meilleurs résultats, veuillez vous référer aux fiches techniques de tous les produits utilisés.
- **B. Couche de rénovation:**
  - Enlever les restes de vieilles peintures. Si le support est absorbant, appliquer la sous-couche réf 150. Puis 2 - 3 fines couches de lasure 260.

Veuillez noter:
Protégez les vieilles poutres fissurées de la pluie battante pendant 3 à 4 jours après la peinture. Les fissures dans le bois jeune doivent être traitées immédiatement

Durée de séchage:
Environ 16 - 24 heures en climat normal. Ce système nécessite des quantités suffisantes d'oxygène atmosphérique pour

sécher. Par conséquent, assurez une bonne ventilation .

Emballage et utilisation :

Env. 60 - 80 ml/m^2 par couche. En fines couches pour éviter les problèmes de séchage!

Contenants	*Suffit pour...**
0,75l	11 m^2
2,5l	36 m^2
10l	144 m^2

* Consommation moyenne par couche

Stockage et durabilité:
Bien fermé à l'abri du gel, seconserve 5 ans dans le bidon d'origine

Elimination:
Selon les réglementations locales et officielles. Les résidus de produits séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères. Code déchet: EAK / EWC 08 01 11.

Nettoyage des outils:
LEINOS diluant réf 200. Produit prêt à l'emploi.

GISCODE:
Ö 60.

Remarques particilières:
Les spécifications et les impressions couleur ne sont pas contractuelles. Des écarts de couleur sont possibles en fonction du lot, du support et de la technique d'application.

La couleur originale séchée diffère de la couleur fraîche dans le récipient. Un essai avec correspondance des couleurs est donc essentiel. Les couleurs sont missibles entre elles.

Mentions de danger:
Nocif pour les organismes aquatiques, avec des effets à long terme.

Conseils de prudence:
Un contact répété peut conduire à une peau gercée .Contient du carbamate d'iodo-2-propynyl butyle. Peut produire une réaction allergique.
Teneur en substance active: carbamate d'iodo-2-propynyl-butyle <0,6%
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Tenir hors de portée des enfants.
EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
Ne pas faire vomir.
Ne pas déverser dans l'environnement.
Peinture et contenants doivent être amenés en déchetterie
Laissez bien sécher tous les outils ex brosse, tissus, éponge à l'air libre ou immergés dans un seau d'eau, **auto inflammable** dû aux différentes huiles et plantes
Le produit en lui-même n'est pas inflammable Pendant le séchage veillez à une bonne aération.
sinon risque d'odeurs désagréables dûs aux matières premiières
Portez un masque pendant la pulvérisation et le ponçage.

centre anti poison: 041 63 - 86 74 7-0
Allergikerhotline: 041 63 - 86 74 7-0