Ø 40 - 60 g/m²

0,75 l ≈ 15 m²
2,5 l ≈ 50 m²

Lasures pour façades 264

LEINOS Naturfarben

Protection imperméable pour bois à pores ouverts pour les façades à l'extérieur.

Application:
protection décorative et résistante aux intempéries et imperméable pour tous types de façades en bois et de murs en bois à l'extérieur.

Propriétés techniques:
Transparente à couvrante selon le nombre de couches. Très résistant eaux intempéries et bonne tenue de la couleur, perméable à la vapeur d'eau, recommandée pour fenêtres et portes.

Teinte:
712 Gris argent, 713 anthracite argent.

Composition:
Résine d'huile de ricin-cuite, ester de résines naturelles, standolie d'huile de bois, kaolin, dioxide de zinc,argile, cire micronisée, Isoparaffine, acide citrique, asphalte naturel, pigment minéral, Iodo-2-propynyl-butylcarbamat, extraits secs.COV max 400 g/l.Limite UE. 700 g/l (catégorie f ab 2010).

Sous couche et préparation :
La surface doit être sèche, ferme, propre, sans graisse, sans poussière et absorbante. Une sous couche antifongique, Leinos réf 150 doit être appliquée à l'avance.

Mise en œuvre:
S'applique au pinceau, rouleau ou pistolet. Selon support poncez au grain 120 dans le sens des fibres du bois. Appliquez la sous couche réf 150. Puis 1-2 couches de lasue pour façades réf 264. Jeden Bien laisser sécher la couche avant d'appliquer la suivante. Pas de ponçage intermédiaire.Pour de meilleurs résultats, veuillez vous référer aux fiches techniques de tous les produits utilisés. La température ambiante et de surface pendant le traitement doit être supérieure à 12 ° C.

Durée de séchage:
Env. 16 - 24 h. Ce procédé demande une bonne aération

Emballage et utilisation :

Env. 40 - 60 ml/m² par couche, env. 16 - 25 m² L

Contenants	*Suffit pour...**
0,75l	15 m²
2,5l	50 m²

* Consommation moyenne par couche

Stockage et durabilité:
Se conserve 5 ans, bien fermé à l'abri du gel, dans un endroit sec et frais

Elimination:
Jeter le contenu / récipient correctement. Évitez le rejet dans l'environnement. Code déchet: EAK / EWC 08 01 11

Nettoyage des outils:
Diluant. Le produit est prêt à l'emploi. Bien touiller avant utilisation.

Remarques particilières:
Les spécifications et les impressions couleur ne sont pas contractuelles. Des écarts de couleur sont possibles en fonction du support du lot et de l'application. La couleur originale séchée diffère de la couleur fraîche dans le récipient. Un essai avec correspondance des couleurs est donc essentiel. Les couleurs sont missibles entre elles

Mentions de danger:
Nocif pour les organismes aquatiques, avec des effets à long terme.

Conseils de prudence:
Conseils de prudence:

Un contact répété peut conduire à une peau gercée .Contient du carbamate d'iodo-2-propynyl butyle. Peut produire une réaction allergique.

Teneur en substance active: carbamate d'iodo-2-propynyl-butyle <0,6%
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Tenir hors de portée des enfants.
EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
Ne pas faire vomir.
Ne pas déverser dans l'environnement.
Peinture et contenants doivent être amenés en déchetterie
Laissez bien sécher tous les outils ex brosse, tissus, éponge à l'air libre ou immergés dans un seau d'eau, auto inflammable dû aux différentes huiles et plantes

Le produit en lui-même n'est pas inflammable Pendant le séchage veillez à une bonne aération.
sinon risque d'odeurs désagréables dûs aux matières premiières
Portez un masque pendant la pulvérisation et le ponçage.

centre anti poison: 041 63 - 86 74 7-0